

Link do produktu: <https://modele.sklep.pl/aparatura-jeti-model-dc-24-ii-carbon-line-gray-2-4ghz-duplex-p-46076.html>

## Aparatura - Jeti Model DC-24 II Carbon Line Gray 2,4GHz Duplex

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Cena           | <b>9 439,45 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Na zamówienie</b>     |
| Kod producenta | <b>JDEX-TDC24II-CLGL</b> |
| Kod EAN        | <b>20105055</b>          |
| Producent      | <b>JetiModel</b>         |

### Opis produktu

Kolejna generacja serii nadajników DC-24 II z konstrukcją unibody oferuje przeprojektowaną i jeszcze lżejszą ramę dla większego komfortu użytkownika. Teraz oprócz obsługi połączenia Bluetooth ze smartfonami. Bardzo wydajny procesor z dużą pamięcią umożliwia wysokiej jakości ustawienia tekstur i korzystanie z wyższej rozdzielczości na zupełnie nowym i większym wyświetlaczu. Nadajnik ma nowy interfejs graficzny JUI2.

#### Parametry

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Waga [g]                                         | 1400          |
| Obudowa aluminiowa kolekcjonerska                | Tak           |
| Akumulator akumulatorowy (mAh)                   | 6200          |
| Podświetlany wyświetlacz LCD                     | 4             |
| Pamięć, karta SD                                 | 8 GB          |
| Czujniki Halla/Wibracje Gimbała                  | Tak/Tak       |
| Rozdzielczość drążka                             | 4096          |
| Rama kolekcjonerska                              | Aluminium     |
| Gimbale i przyciski                              | Aluminium     |
| Liczba anten 2,4 GHz/900 MHz                     | 4/1           |
| Wymiary [mm]                                     | 230x270x40    |
| Moc wyjściowa - 2,4 GHz [mW]                     | 100           |
| Temperatura pracy [°C]                           | - od 10 do 60 |
| Kanały                                           | 24            |
| Wejścia prowadzące (drążek/przełącznik/pokrętło) | 18            |
| Moduł zapasowy 900MHz                            | Tak           |
| Tryby lotu                                       | 10            |
| Darmowe miksy                                    | 30            |
| Wykresy danych                                   | Tak           |
| Odtwarzacz audio                                 | Tak           |
| Wprowadzeni logicznie                            | 24            |
| Liczba recenzji                                  | 24            |
| Sekwencer serwo                                  | 10            |
| Czasomierz                                       | 10            |
| Wyświetlane wartości telemetryczne               | 40            |
| Dźwięk na wydarzeniach                           | 40            |
| Alarmowy                                         | 40            |
| Alarmy wibracyjne                                | Tak           |
| Wyjście głosowe                                  | Tak           |
| MP3                                              | Tak           |
| Mikrofon                                         | Tak           |
| Ustawienia żyroskopu                             | 3             |
| Wyważarka serwo                                  | Tak           |
| Krzywe funkcyjne                                 | Tak           |
| Ogranicznik przepustnicy (heli)                  | Tak           |
| Wariometr                                        | Tak           |
| Trymer Trybu Lotos                               | Tak           |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Rejestracja strumieni danych                     | 80         |
| Sterowanie telemetryczne                         | 64         |
| Polecenia głosowe                                | 16         |
| Aplikacje Lua                                    | 10         |
| Telemetria serwo Ditex                           | 16         |
| Podwójna                                         | Tak        |
| Akcelerometr                                     | NIE        |
| Telemetria online przez Bluetooth dla zalecanego | Tak        |
| Łączność Bluetooth dla dystrybucji               | Tak        |
| Moduł Wi-Fi                                      | Tak        |
| Moduły RF 2,4 GHz/900 MHz                        | 2/1 NG     |
| Wejścia prowadzące (drażek/przełącznik/pokrętło) | 18 (do 20) |

#### Główne cechy:

- 4" LCD z mocnym podświetleniem dla czytelności w świetle słonecznym
- Łączność Bluetooth dla słuchawek
- Telemetria online przez Bluetooth dla smartfonów
- Moduł Wi-Fi
- Aplikacja do wyświetlania telemetry na smartfonach Android/iOS
- System zapasowy 900 MHz NG
- Nowy projekt graficzny interfejsu użytkownika JUI2
- Oszczędność wagi
- Jedno złącze dla wyjść - PPM i telefon
- Złącze USB-C do ładowania i łączenia z komputerem PC/MAC
- Pełna kompatybilność z systemem Duplex i poprzednimi nadajnikami JETI
- Nowa paleta kolorów dla ramki

#### Zawartość opakowania:

- Aluminiowa walizka
- Pasek poprzeczny
- Odbiornik REX12 Assist z akcesoriami
- Ładowarka
- Kabel USB-C
- Podkładka DUPLEX
- Klucze montażowe
- Ściereczka do czyszczenia
- Instrukcje
- Zaślepka

#### Nadajniki DC/DS

Precyzyjne nadajniki RC korzystają ze wszystkich funkcji, jakie oferuje system Duplex 2,4GHz EX.

Nadajniki zawierają zaawansowany interfejs użytkownika, który umożliwia niemal nieograniczone programowanie. Dostępna jest telemetria online i offline, a także alarmy, niestandardowe odtwarzanie dźwięku itp.

Celem projektu była maksymalna użyteczność, trwałość i niezawodność części mechanicznych wraz z prostą obsługą. Metalowa obudowa z wykończeniem odpornym na działanie chemikaliów zapewnia maksymalną ochronę podzespołów wewnętrznych. Prosty kształt obudowy ułatwia serwisowanie. Gimbałe sterujące, łożyska kulkowe wyposażone w magnetyczne czujniki Halla to kolejna rewolucyjna koncepcja projektowa, dzięki której DC/DS jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów R/C na świecie.

Celowo umieszczony na górze nadajnika, czytelny w świetle słonecznym kolorowy wyświetlacz LCD o szerokim kącie widzenia zapewnia niemal idealną widoczność w niemal każdych warunkach oświetleniowych. Dzięki wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości i wykorzystaniu stosunkowo dużej liczby obrazów graficznych możliwe było stworzenie prostej i intuicyjnej procedury konfiguracji do wyświetlania danych telemetrycznych.

Rodzina produktów DUPLEX EX została wyposażona w ulepszony system telemetry w czasie rzeczywistym, który można wyświetlić na wyświetlaczu LCD nadajnika. Nadajnik umożliwia konfigurację powiadomień głosowych, zarówno wstępnie zainstalowanych, jak i utworzonych przez użytkownika, które mogą być powiązane z wartościami telemetrycznymi, alarmami ustawionymi przez użytkownika lub sygnałami, które zostały przypisane do warunków różnych elementów sterujących.

**UWAGA ! Przy zakupie nadajnika, bardzo prosimy o podanie w komentarzu preferowanej wersji MODE (1/2/3/4/5).**

**Czas realizacji zamówienia ok. 14 dni**