

Link do produktu: <https://modele.sklep.pl/aparatura-redox-classic-6-rdx6-mode-2-p-44535.html>



Aparatura Redox Classic 6 (+RDX.6) MODE 2

Cena	169,99 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	RDX-TC6
Kod EAN	5903754000348
Producent	Redox

Opis produktu

Redox Classic 6 to uniwersalny, 6-kanalowy cyfrowy nadajnik modelarski, oferowany w komplecie z kompatybilnym odbiornikiem Redox RDX.6.

Nadajnik posiada 5 kanałów proporcjonalnych, 1 kanał przełącznikowy (0/1) a także wbudowane miksery Elevon i Aileron, Dual/Rates dla kan. 1, 2 i 4 oraz elektroniczne trymery i rewery dla kan. 1-4.

Układ drążkowy aparatury Classic 6 klasyfikuje ją przede wszystkim jako nadajnik przeznaczony do obsługi modeli latających (samoloty, helikoptery, drony), jednakże aparatury z powodzeniem można używać również do modeli poruszających się po wodzie (łódzie, motorówki, jachty) jak i po nawierzchniach utwardzonych (samochody).

Zasięg transmisji sygnału nadajnika, w zależności od użytego odbiornika może wynieść od ok. 800 do 1500 metrów (w optymalnych warunkach i niezakłóconym środowisku pracy).

Charakterystyka nadajnika Redox Classic 6:

Ilość kanałów: 6x PWM + 1x SBUS
Obsługiwane typy modeli: Samoloty, UAV, Helikoptery, Samochody, Łódzie
Częstotliwość/Modulacja: 2,4 GHz S-FHSS, FSK (1024 p.)
Napięcie pracy: 4,8 - 6 V
Pobór prądu (własny): ~120 mA
Masa: 434 g (ok. 525 g z bateriami)
Zasilanie: 4x akumulator AA NiMH lub 4x baterie alkaliczne LR6
Alarm niskiego napięcia: Tak

Odbiornik w zestawie: Redox RDX.6

Ilość kanałów: 6x PWM + 1x SBUS
Częstotliwość/Modulacja: 2,4 GHz S-FHSS, FSK
Napięcie pracy: 3,5 - 7,4 V (max. 2s LiPo)
Kompatybilny z serwami HV: Tak
Waga: 7,2 g
Rozmiary: 35 x 22,5 x 9(12) mm
Długość anteny: 160 mm