

Link do produktu: <https://modele.sklep.pl/jetibox-profi-modul-nadawczy-wyswietlacz-programator-p-13783.html>



JetiBOX PROFI - moduł nadawczy, wyświetlacz, programator

Cena	760,60 zł
Dostępność	Produkt wycofany
Numer katalogowy	23656
Kod producenta	J-JBP
Kod EAN	8595245908850
Producent	JetiModel

Opis produktu



JetiBOX PROFI to przenośne bezprzewodowe urządzenie z graficznym wyświetlaczem zapewniające użytkownikowi komfort przeglądania, przetwarzania, rejestrowania i przechowywania danych telemetrycznych. JetiBOX PROFI pracuje w systemie DUPLEX 2,4 GHz, który może funkcjonować w dwóch bezprzewodowych trybach.

W trybie **Transmitter Module** urządzenie pracuje jako zastępstwo modułu nadawczego w nadajniku. JetiBOX PROFI po podłączeniu do nadajnika **odbiera z niego sygnał PPM 35 MHz**, przetwarza go na sygnał w modulacji **Duplex 2,4 GHz** i wysyła ten sygnał do odbiornika pracującego również w modulacji Duplex 2,4 GHz. Dzięki temu rozwiązaniu nie jesteśmy zmuszeni do kupna dodatkowego modułu wymiennego aby móc przerobić nadajnik na nadawanie w systemie Duplex.

Uwaga! Aby podłączyć JetiBox PROFI do nadajnika niezbędny będzie zakup opcjonalnego mocowania, które należy zainstalować w obudowie aparatury.

W trybie **Monitor** urządzenie przetwarza dane telemetryczne, które przesyłane są w systemie Jeti DUPLEX pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem. Dane te wyświetlane są na graficznym wyświetlaczu urządzenia w czasie rzeczywistym i mogą być dodatkowo zapisywane w pamięci wewnętrznej (2 GB) w celu ich późniejszej analizy.

Charakterystyka:

- Dwa bezprzewodowe tryby pracy
- Cyfrowy i bezprzewodowy przesył danych w paśmie 2,4 GHz (100mW)
- Wbudowana antena
- Kompatybilne z systemem Duplex i Duplex EX
- Pamięć wewnętrzna 2GB (!)
- Zapisywanie i przechowywanie danych telemetrycznych w pamięci wewnętrznej urządzenia
- Szczegółowa analiza danych telemetrycznych
- Wyświetlanie danych telemetrycznych na graficznym wyświetlaczu w formie wykresów lub słupków
- Graficzny podświetlany wyświetlacz LCD 128x64 pix
- Wbudowany głośnik z funkcją odtwarzania akustycznych sygnałów alarmowych
- Wyjście słuchawkowe
- Opcja "replay" oraz wgrywanie własnych dźwięków
- Przechowywanie ustawień urządzenia w profilach użytkowników
- Możliwość podłączenia urządzenia do komputera PC za pomocą złącza USB
- Możliwość analizy zebranych danych telemetrycznych na komputerze na autorskim programie Jeti Model Flighmonitor (do pobrania za darmo [TUTAJ](#))
- Możliwość upgrade'u oprogramowania

-
- Niski pobór prądu w trybie stand-by
 - System BMS (Battery Management System)
 - Ładowanie za pomocą złącza USB

W zestawie zawarty odbiornik satelitarny Duplex Rsat 2 !!!

Oznaczenie producenta: J-JBP

Parametry

Długość: 131 mm

Napięcie pracy: DC 6-20 V, min. 5W

Szerokość: 59 mm

Waga: 128 g

Wysokość: 21 mm