

Link do produktu: <https://modele.sklep.pl/ladowarka-redox-alpha-v3-p-3906.html>



Ładowarka REDOX ALPHA V3

Cena	119,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	34321
Kod producenta	RDX-CAV3
Kod EAN	5903754000119
Producent	Redox

Opis produktu



Alpha v3 to udoskonalona wersja i jednocześnie następca niezwykle popularnej i lubianej ładowarki Alpha v2 firmy Redox.

Nowe, uaktualnione oprogramowanie ładowarki pozwala jej teraz ładować wysokowoltażowe akumulatory litowo-polimerowe (LiHV) a także zawiera 5 dodatkowych, unikalnych funkcji usprawniających działanie ładowarki, a także czyniących ją prawdziwie uniwersalnym narzędziem modelarskim. Ponadto, użytkownik uzyskał znacznie więcej funkcji regulujących zachowanie ładowarki podczas jak i po zakończonym procesie ładowania / rozładowywania.

Parametry prądowe ładowarki są zbliżone do wersji v2, jednakże dzięki optymalizacji programu oraz wbudowanym sensorom oporności wewnętrznej producent uzyskał jeszcze lepsze wyniki czasowe podczas ładowania akumulatorów.

Funkcje unikalne dla ładowarki Redox Alpha v3:

- Meter Lixx Battery Status - pełna informacja dotycząca podłączonego pakietu: % naładowania, typ, aktualne napięcie, napięcie na każdej z cel
- Battery IR - miernik rezystancji (oporności) wewnętrznej cel w podłączonym akumulatorze litowym, dzięki czemu możliwa jest dokładna analiza kondycji ogniw akumulatora
- Balancer Lithium Battery - Niezależny od procesu ładowania/rozładowywania wbudowany balanser do ogniw litowych umożliwiający wyrównanie napięć pomiędzy celami w pakiecie.
- Digital Power - Dzięki tej funkcji ładowarka sprawuje rolę zasilacza prądowego z regulowaną mocą i napięciem podawanego prądu (do max. 27V / 5A !)
- SMART battery charger - funkcja pozwalająca na indywidualne, ręczne nastawienie parametrów pracy ładowarki z jakimi miałyby podawać prąd na ładowane ogniwa.

Charakterystyka:

-
- Wymiary: 134 x 86 x 26 mm
 - Napięcie pracy: DC 11.0~18.0 V
 - Moc wyjściowa:
 - Max. Moc ładowania 50W
 - Max. Moc rozładowywania 5W
 - Prąd ładowania: 0.1~5.0A
 - Prąd rozładowywania: 0.1~1.0A
 - Natężenie prądu balansującego: 300 mAh/cełę
 - Ilość obsługiwanych ogniw NiCD/NiMH: 1~15 ogniw
 - Ilość obsługiwanych cel Li-Po/Fe/Ion: 1~6 cel
 - Obsługiwane akumulatory Pb: 2~24V
 - Waga (bez przewodów): 220 g
 - Funkcja cyklowania pakietów
 - 4 przyciski programujące
 - Wbudowane gniazda:
 - gniazda do balancera 2s, 3s, 4s, 5s, 6s
 - gniazda pod wtyki Gold 4 mm
 - Gniazdo typu Jack (zasilanie 12V DC)
 - gniazdo pod opcjonalny sensor temperatury

Zawartość zestawu:

- Ładowarka Redox Alpha v3
- Przewód zasilający 12V DC (Jack - Krokodylki)
- 1 x Adapter Gold 4 mm - Wtyk DEAN
- Dodatkowe Adaptery przedłużające do adaptera Gold 4 mm - Wtyk DEAN:
 - 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Krokodylki
 - 1 x Adapter Gniazdo DEAN - Gniazdo serwa (typu futaba)
 - 1 x Adapter Gniazdo DEAN - JST
 - 1 x Adapter Gniazdo DEAN - konektor do ładowania klipsów do świec
 - Instrukcja obsługi w języku polskim