

Link do produktu: <https://modele.sklep.pl/ladowarka-redox-beta-solo-p-3889.html>



Ładowarka Redox BETA SOLO

Cena	109,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	17179
Kod producenta	RDX-CB
Kod EAN	5903754000126
Producent	Redox

Opis produktu



Redox BETA to kompaktowa, uniwersalna ładowarka z wbudowanym balancerem, przeznaczona do wszystkich dostępnych na rynku rodzajów ogniw modelarskich.

Charakterystyka:

- Wymiary: 113 x 65 x 23 mm
- Napięcie pracy: DC 11.0~18.0 V lub zasilacz AC/DC 230V 5A (nie zawarty w zestawie)
- Moc wyjściowa:
 - Max. Moc ładowania 50W
 - Max. Moc rozładowywania 5W
- Prąd ładowania: 0.1~5.0A
- Prąd rozładowywania: 0.1~1.0A
- Natężenie prądu balansującego: 300 mAh/cełę
- Ilość obsługiwanych ogniw NiCD/NiMH: 1~15 ogniw
- Ilość obsługiwanych cel Li-Po/Fe/Ion: 1~6 cel
- Obsługiwane akumulatory Pb: 2~20V
- Waga (bez przewodów): 195 g
- Wbudowana pamięć ładowarki: max. 5 pakietów
- Funkcja cyklowania pakietów
- 4 przyciski programujące
- Wbudowane gniazdo typu T-Deans

Zawartość zestawu:

- Ładowarka Redox Beta
- Adapter wraz z przejściówką do gniazd balancera
- Przewód zasilający 12V DC (Jack - Krokodylki)
- 1 x adapter DEAN - kokodylki
- 1 x adapter DEAN - gniazdo BEC
- 1 x adapter DEAN - gniazdo serwa typu Futaba (kompatybilne również z wtyczką serwa typu JR), gniazdo EC3
- 1 x Adapter Gniazdo DEAN - konektor do ładowania klipsów do świec
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Redox Beta oferuje:

- Kompaktowe wymiary
- Możliwość zasilania 12V lub 230V
- Zoptymalizowane oprogramowanie
- Wbudowany balancer pakietów litowych
- Funkcję rozładowania pakietów
- Obsługę LiPo / LiFe
- Program szybkiego ładowania oraz ładowania w trybie przechowywania
- Maksymalne bezpieczeństwo pracy
- Automatyczne limity prądowe
- Programowalne limity pojemności
- Opcjonalny, aktywny sensor temperatury (nie zawarty w zestawie)
- Limity czasu ładowania
- Stałe monitorowanie napięcia wejściowego
- Zapisywanie i odczyt własnych ustawień ładowania
- Instrukcja w języku polskim