

Link do produktu: <https://modele.sklep.pl/mezon-85-pro-opto-jeti-model-p-44928.html>

Mezon 85 PRO OPTO - Jeti Model

Cena	855,26 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	JMP-085-O
Kod EAN	8595245900816
Producent	JetiModel

Opis produktu



Silne i uniwersalne regulatory **JetiModel MEZON PRO OPTO** oferują rozszerzone możliwości w kwestii zasilania modeli samolotów, współpracę z telemetrią Duplex EX oraz możliwość programowania przy użyciu JetiBOX-ów i nadajników JetiModel DC/DS. Jako jedne z nielicznych na rynku oferują również możliwość pracy dwukierunkowej.

Regulatory Mezon PRO mogą ponadto być wpinane do portu "EX Bus" w odbiornikach JetiModel, dzięki czemu nie ma potrzeby zajmowania kanału 3. Telemetria i sygnał kierujący regulatorem przekazywane są wówczas jednym i tym samym kablem.

Charakterystyka:

- Kompaktowy rozmiar
- Możliwość programowania za pomocą nadajników JetiModel DS/DC
- Dane telemetryczne przekazywane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem protokołu JETI Duplex EX Bus (współpracujące z nadajnikami JetiModel DC/DS)
- Przekazywane dane telemetryczne: Napięcie akumulatora, Natężenie prądu akumulatora, Zużyta w ciągu cyklu pracy pojemność akumulatora (w mAh), RPM - ilość obrotów/min, PWM, Temperatura regulatora
- Reset danych telemetrycznych możliwy w każdej chwili przy pomocy uprzednio zaprogramowanego przełącznika na aparaturze.
- Możliwość wpięcia w port EX BUS
- Możliwość programowania programatorami JetiBOX
- Tryby pracy: Lotniczy lub Dwukierunkowy (przód/tył)
- Programowalny, proporcjonalny hamulec
- Możliwość ustawienia hamulca odpowiednio wg. regulacji klasy F3A
- Radiator dla efektywnego (pasywnego) odprowadzania ciepła
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania regulatora
- Szeroki zakres regulacji i opcji

Parametry pracy:

- Masa [g]: 70
- Rozmiar [mm]: 26 x 23 x 83
- Obsługiwany prąd stały [A]: 80
- Telemetria danych: Tak
- Zakres temperatury pracy [°C]: -10 ... 85
- Obsługiwane napięcie na wejściu [V]: 5 ... 51
- Obsługiwana ilość cel LiXX na wejściu: 2 ... 12
- Oporność wewnętrzna [mΩ]: 2 x 0.475
- Przekrój kabli (wewn./zewn.) [mm²]: 4.0 / 2.5

Rekomendowany schemat podłączenia regulatora MEZON PRO OPTO poprzez port EX Bus:

