

Link do produktu: <https://modele.sklep.pl/silnik-redox-brushless-bl-3500650-p-46214.html>



## Silnik Redox Brushless BL 3500/650

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena           | <b>299,90 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Kod producenta | <b>RDX-BM3565</b>    |
| Kod EAN        | <b>5903754004735</b> |
| Producent      | <b>Redox</b>         |

### Opis produktu



Silnik bezszczotkowy typu outrunner Redox BL 3500/650 - dysponujący potężnym momentem obrotowym silnik przeznaczony do modeli redukcyjnych i treningowych. Przy mocy 775W i ponad 3,5-kilogramowym ciągu statycznym a także umiarkowanym zapotrzebowaniu na energię, zapewni olbrzymi zapas mocy a także bardzo długie czasy przelotów i komfort pracy na większych śmigłach.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwrotnego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

#### Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Duże łożo montażowe z 4 śrubkami (62x47mm)
- Piasta wsteczna M8 z 4 śrubkami
- 3x konektor typu banan 4mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

#### Parametry pracy:

- Moc: 775 W
- Ciąg statyczny: 3440 g
- Średnica wału: 5mm
- kV [obr/V]: 650
- Napięcie pracy: 3-4s (11,1-14,8V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 1,63 A
- Max. pobór prądu: 52,4 A przy 14,8V
- Zalecany regulator: 60-80 A
- Śmigło: APC 15x8 E
- Waga: 269 g
- Średnica silnika: 42,4mm
- Długość korpusu: 53mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

#### Przykładowe konfiguracje:

- Śmigło APC 15x8 E / 775,52 W / 3440 g ciągu statycznego / 52,40 A przy 14,8 V

- 
- Śmigło APC 14x7 E / 548 W / 2600 g ciągu statycznego / 37,28 A przy 14,8 V