

Link do produktu: <https://modele.sklep.pl/silnik-redox-brushless-blf-4201000-p-46219.html>



Silnik Redox Brushless BLF 420/1000

Cena	99,90 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	RDY-BMF0410
Kod EAN	5903754004766

Opis produktu



Kompaktowych wymiarów silnik serii BLF, Redox BLF 420/1000 to uniwersalna jednostka napędowa do wszelkiego rodzaju lekkich, wykonanych z pianek modeli akrobacyjnych. Charakteryzuje się spłaszczoną obudową, kompaktowymi wymiarami i niską masą. Praca z nawet 10-calowymi śmigłami i niski pobór prądu dają wiele możliwości odpowiedniego sprofilowania zestawu napędowego, zależnie od rodzaju stosowanego modelu.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Małe łożo montażowe z 4 śrubkami
- 3x konektor typu banan - gniazdo 3,5mm
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 130 W
- Ciąg statyczny: 500 g (APC 9x4,7E) / 560 g (APC 10x5E)
- Średnica wału: 3mm
- kV [obr/V]: 1000
- Napięcie pracy: 2-3s (7,4-11,1V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 0,39 A
- Max. pobór prądu: 11,2 A przy 11,1V i 9x4,7E / 12,02 A przy 11,1V i 10x5E
- Zalecany regulator: 15-20 A
- Śmigło: APC 9x4,7E - 10x5E
- Waga: 38 g
- Średnica silnika: 27,8mm
- Długość korpusu: 24mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Do silnika polecamy również opcjonalną, dedykowaną piastę wsteczną (dostępną pod tym linkiem: [piasta wsteczna BLF](#))