

Link do produktu: <https://modele.sklep.pl/silnik-redox-brushless-ibl-3802800-p-46229.html>



Silnik Redox Brushless IBL 380/2800

Cena	114,90 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	RDX-BMI3828
Kod EAN	5903754004841
Producent	Redox

Opis produktu



Silnik bezszczotkowy typu inrunner, Redox IBL 380/2800 - uniwersalny silnik zaprojektowany przede wszystkim z myślą o modelach samochodów i łodzi motorowych, jednak nada się również do szybowców. Wersja 2800kV to silnik o najniższym indeksie kV spośród silników IBL serii 380, charakteryzujący się jednocześnie najniższym poborem prądu - sprawdzi się doskonale tam, gdzie od prędkości maksymalnej ważniejszy będzie dłuższy czas pracy na jednym akumulatorze.

Idealny zamiennik dla silników szczotkowych klasy 400/480 (wał 2,3mm i średnica 28mm).

Przy stosowaniu w modelach łodzi - zalecamy zaopatrzyć się dodatkowo w dedykowany płaszcz wodny (chłodzenie wodne) Redox.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- 3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 105 W
- Ciąg statyczny: 160 g
- Średnica wału: 2,3mm
- kV [obr/V]: 2800
- Napięcie pracy: 2-3s (7,4 - 11,1V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 1,6 A
- Max. pobór prądu: 14,03 A przy 7,4V
- Zalecany regulator: 30 A
- Śmigło (jeśli używany w modelach samolotów): APC 4,7x4,7 E
- Waga: 98 g
- Średnica silnika: 28mm
- Długość korpusu: 40,2mm
- Możliwość zastosowania dedykowanego płaszcza wodnego (nie zawarte w zestawie - dostępne pod tym linkiem: [chłodzenie wodne IBL 380](#))