

Link do produktu: <https://modele.sklep.pl/zywica-epoksydowa-uhu-plus-endfest-300-tubka-2-x-15-ml-p-17989.html>



Żywica epoksydowa - UHU Plus Endfest 300 (tubka) (2 x 15 ml)

Cena	28,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	33287
Kod producenta	45640
Kod EAN	4026700456400
Producent	UHU

Opis produktu

Klej dwuskładnikowy na bazie żywic epoksydowych w dwóch tubkach. Jest przezroczysty zaraz po wyschnięciu, odporny na uderzenia, starzenie i wodę. Klej nadaje się do: metalu, szkła, porcelany, ceramiki, drewna, marmuru, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych, sztywnego PVC, gumy, twardych pianek. Nie nadaje się do dużych powierzchni szklanych, PE lub PP.

Opakowanie zawiera: dwie tubki po 15 ml (żywica + utwardzacz), wanienkę i łopatkę do mieszania i nakładania.

Czas użycia: 2 godziny w temperaturze pokojowej w zależności od temperatury i użytej ilości kleju.

Czas utwardzenia: do 12 godzin w zależności od temperatury. Ostateczna wytrzymałość może być zwiększona przez podwyższenie temperatury (do 200°C - tabela):

Temperatura - Czas utwardzenia - Wytrzymałość:

- 20 °C 12 h. 1200 N/cm²
- 40 °C 3 h. 1800 N/cm²
- 70 °C 45 Min. 2000 N/cm²
- 100 °C 10 Min. 2500 N/cm²
- 180 °C 5 Min. 3000 N/cm²

Proporcja pomiędzy żywicą, a utwardzaczem wynosi 1:1

Sposób użycia:

Powierzchnie klejone muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Zmatowić gładkie powierzchnie. Utwardzacz i żywicę należy wycisnąć w stosunku 1:1 (równe objętościowo) oraz zmieszać szybko i dokładnie. Nanieś klej na jedną lub obie strony materiału. Przyłóż klejone części do siebie w odpowiedniej pozycji, nie dociskając ich.

Oznaczenie producenta: 45640

Parametry

Pojemność: 2 x 15 ml (resin + hardener)

Waga: 18 g żywica + 15 g utwardzacz